



Lieferumfang

Mercedes Benz Actros5 2548L, 6x2
Fahrzeug-Ident-Nr.: W1T9630221C068259

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
2009	FASSI Ladekran F205S Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) Schwenkbereich 420° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500 - System kleines Bedienfeld mit alphanumerischem Display Notausschaltung, sowie optischer Alarm 90% und 100% inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile Einfachkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 3°) Sitz an der Säule in Fahrtrichtung rechts montiert, mit Kreuz- und Fußhebelsteuerung, Vorbereitung für Motor Start / Stop und Drehzahl +/- 2 Zusatzfunktionen inkl. Schlauchführungen Hochdruckfilter zur seitlichen Montage am Chassis Abstützung beidseitig hydr. ausfahrbar, Abstützweite 6,6m Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Befestigungsbriden(kurz / 500mm) Fahrstellung: Arm waagrecht über der Pritsche Totpunkt über dem Abstützträger Bordspannung 24V	1,00	Stk.
2009.3.54	F205S.1.3 » Grundgerät - Einkreis hydraulik S900	1,00	Stk.
08.B6	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-P	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassi.de -- info@fassi.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
08.D3	Digitale Schwenkwinkelkontrolle	1,00	Stk.
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.
95.60	Schnellgangventil für die Ausschübe	1,00	Stk.
96.02	Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung	1,00	Stk.
00.85	Vorbereitung Betrieb mit Verstellpumpe » (LS)	1,00	Stk.
01.41	Lange Befestigungsbridenschrauben	1,00	Stk.
97.08	Abstützsteuerung für die vertikale Bewegung	1,00	Stk.
04.18	Beheizbare Sitzschale	1,00	Stk.
F0000300	Aufstiegsleiter komplett mit Halter, in verzinkter Ausführung	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display oder Funk bedienbar	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
95.85	Mehrpreis für Dinitrol Anwendung (Hohlräume)	1,00	Stk.
95.89	Mehrpreis für Edelstahl-Schrauben und Edelstahl-Rohrschellen	1,00	Stk.
13.T0.04	Zinkgrundierung für "S" -Baustoffkrane-	1,00	Stk.
KM332-V-1100 C-U	STEINSTAPELZANGE-PAKET mit Umklappvor- » richtung bzw. Zapfenversion KM04S Paket beinhaltet: 1.Eine Steinstapelzange KM 332-V-1100 Öffnungsweite 400 - 1.400mm Eintauchtiefe verstellbar 1.100 - 1.650mm Tragfähigkeit 1.900/1.350kg 2.Umklappvorrichtung KM38108S 3.Ein Paar Anpreßschienen KM 38139-1000 1.000mm lang 4.Ein hydraulischer Drehmotor KM04S Drehbereich endlos, Tragfähigkeit 4.500kg, inkl. Aufhängung KM501-01 und zwei kurze Schläuchen KM203-01/ zwei lange Schläuchen KM203-03 zur Zange	1,00	Stk.
79 59869 00	Verstellpumpe InLine V60N-090 -Rechts-V60N-090 inkl. Sonderstellkolben-Rechtsdrehend- Inkl. Sauganschluss	1,00	Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
9999	Aufbau	1,00	Stk.
MB-ACTROS- Mercedes Benz Actros 2548L 6x2 2548L		1,00	Stk.
	<p>1 MERCEDES -BENZ 2548 L 6X2 F13 "ACTROS" LKW PRITSCHENFAHRGESTELL AB 18 T</p> <p>SONDERLACKIERUNG LA1 9216 VERKEHRSWEISS LA29216 VERKEHRSWEISS LZ2 FAHRERHAUS-ANBUTEILE LACKIERT</p> <p>FAHRGESTELLAUSFUEHRUNG V1A ACTROS V1W STANDARD V2B ACTROS MODELLGENERATION 5 C2U RADSTAND 4900 MM</p> <p>ACHSLASTVERTEILUNG W2Y GEWICHTSVARIANTE 26,0 T (8,0/11,5/8,0)</p> <p>MOTOR M3C MOTOR OM471, R6, 12,8 L, 350 KW (476 PS), 2300 NM M5D 3. GENERATION MOTOR OM471 Z5E OM 471 M4X MOTORAUSFUEHRUNG EURO VI, E M6E TURBOLADER VERBRAUCHSOPTIMIERT M8C LUFTANSAUGUNG, FAHRERHAUSSEITENWAND, AUFGESETZT M7K KÜHLERJALOUSIE M7T WASSERPUMPE, GEREGLT M7U KEUHLLEISTUNG FUER HEISSE REGIONEN M5V HIGH PERFORMANCE ENGINE BRAKE M6L LUFTPRESSER, 2 ZYLINDER M0E DREHMOMENTERHÖHUNG, IM 12. GANG M4V DREHMOMENTERHÖHUNG, IM 7-11. GANG</p> <p>KUPPLUNG & GETRIEBE G5A EINSCHIEBEN –KUPPLUNG G2E GETRIEBE G 281-12/14,93-1,0 N6Z GETRIEBEOELKÜHLUNG G5G MERCEDES POWERSHIFT 3 G5L POWERSHIFT ADVANCED G0K FAHRPROGRAMM ECONOMY/POWER N1Q NA MB 124-10C, MPA, N-/M-DREHZAHL Z5M NEBENABTRIEB, EINFACH Z5S NEBENANTRIEB PUMPE, UNTER RAHMENOVERKANTE</p>		

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
----------	-------------	-------	---------

N6K GETRIEBESPERRE FUER NEBENANTRIEB

ACHSEN & AUFHAENGUNG

A1Z VORDERACHSE, GEKROEPFTE AUSFUEHRUNG
A1D VORDERACHSE 8,0 T
A2E HINTERACHSE, TELLERRAD 440, HYPOID, 13,0 T
A3D HINTERACHSE MIT AKTIVER SCHMIERUNG, UNGEREGLT
A4T NACHLAUFACHSE, 8T, GELENKT, EINSTELLBAR, LIEFERBAR
A5G ACHSUEBERSETZUNG I = 2,412
A1A VORDERACHSE LUFTGEFEDERT
C6U ZUSATZSTABILISATOR, HINTER-/NACHLAUFACHSE
J3Z ACHSLAST-MESSEINRICHTUNG

RAEDER & REIFEN

R1T STEILSCHULTERFELGEN 11.75 X 22.5, VA
R1Q STEILSCHULTERFELGEN 9.00 X 22.5
R1Z STEILSCHULTERFELGEN 11.75 X 22.5, NLA
R0L BEREIFUNG KUNDENWUNSCH VA
R0M BEREIFUNG KUNDENWUNSCH VA/VLA/NLA
R0N BEREIFUNG KUNDENWUNSCH HA
ROZ RADMUTTERNABDECKUNG
S1Y REIFENDRUCKKONTROLLE
A1 W68KHA 75 2 X 385/55 R 22,5' TL REGIO RR LENK "K"
A2 F38LIA 75 4 X 315/70 R 22,5' TL REGIO RR ANTRIEB "L"
A3W68KHA 75 2 X 385/55 R 22,5' TL REGIO RR LENK "K"

RAHMEN & RAHMENANBAUTEILE

C5I BEFESTIGUNGSTEILE, FÜR PRITSCHEN
C5P RAHMEN VERSCHRAUBT
C4L RAHMENUEBERHANG 2550 MM
C6C LENKUNG, 1 -KREIS
CLW LENKOELEKTROLENKUNG
C6J LENKHELFPUMPE, UNGEREGLT
C7J BATTERIETRAEGER, BATTERIEN NEBENEINANDER
K0T HAUPTTANK, LINKS
K3V TANK 390 L, LINKS, 650 X 565 X 1250 MM, ALU
K3V ADBLUE-TANK 75 L, LINKS
K5M TANKS, ABSCHLIESSBAR
K5S SCHUTZKAPPE FUER ADBLUE DOSIERSYSTEM
Z40 TANKQUERSCHNITT, SCHMAL
Z4Q TANKQUERSCHNITT, NIEDRIG
K7D ABGASANLAGE, ENDROHR NACH RECHTS AUSSEN
U2G ABGASBOX
C7R FREIRAUM AM RAHMEN, RECHTS
C8B HINTERACHS-KOTFLUEGEL, 2550 MM FAHRZEUGBREITE
C8H KOTFLUEGEL 3-TEILIG, MIT EG-SPRITZSCHUTZ
C8I SPRITZSCHUTZ (EG), VORNE
C7F FRONTUNTERFAHRSCHUTZ (ECE), ALUMINIUM
C8Y UNTERBODENVERKLEIDUNG, AERODYNAMISCH

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassi.de -- info@fassi.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
	F7A STOSSSTANGE, ECKEN AUS KUNSTSTOFF		
	F7C STOSSSTANGE, MITTELTEIL MIT ABSCHLEPPÖSEN		
	C7A HECKUNTERFAHRSCHUTZ (ECE)		
	Q7K ANHÄNGERKUPPLUNG STANDARD, D40, ROCKINGER		
	Q8F HANDHEBEL, OBEN, FÜR ANHÄNGERKUPPLUNG		
	BREMSANLAGE		
	B2A SCHEIBENBREMSE, AN VA UND HA		
	B1B ELEKTRONISCHES BREMSYSTEM MIT ABS UND ASR		
	B1F HEIZUNG, ELEKTRONISCHE DRUCKLUFTVERSORGUNGSEINHEIT		
	B1I ELEKTR. DRUCKLUFTVERSORGUNG U. –STEUERUNG, HOCH		
	B4A KONDENSWASSERUEBERWACHUNG, FUER DRUCKLUFTSYSTEM		
	B4M DRUCKLUFTBEHAELTER, STAHL		
	B5A ANHAENGERBREMSE, 2 –LEITUNG, BREMSANSCHLUESSE LINKS		
	B5D ANHAENGER STABILITAETSREGEL-ASSISTENT (TSA)		
	B2X FESTSTELLBREMSE, ELEKTRONISCH		
	B3K SEKUNDAER-OEL-RETARDER		
	FAHRERHAUS AUSSEN		
	F1E L–FAHRERHAUS STREAMSPACE, 2,30 M, TUNNEL 170 MM		
	F1R L–FAHRERHAUS		
	F2E BODENVARIANTE, TUNNEL 170 MM, FUER STAUFACH LINKS		
	F2G FAHRERHAUSBREITE 2,30 M		
	F2N FAHRERHAUS, 600 MM AUFSETZHOEHE		
	F2W STREAMSPACE		
	F4G FAHRERHAUSSEITENWAND, GESCHLOSSEN, RECHTS		
	F4H FAHRERHAUSRUECKWAND, OHNE FENSTER		
	F3B FAHRERHAUSLAGERUNG, KOMFORT, STAHLGEFEDERT		
	F3W FAHRERHAUS –KIPPEINRICHTUNG, MECHANISCH –HYDRAULISCH		
	F6D FRONTSCHIEBE GETOENT, MIT BANDFILTER		
	F8V LICHTSENSOR		
	F8W REGENSENSOR		
	D8N HEBEDACH, ELEKTRISCH		
	F4X STAUFACHAUSSENKLAPPE, LINKS		
	F7T TUERVERLAENGERUNG		
	F7X FAHRERHAUSEINSTIEG LINKS/RECHTS, STARR		
	F6I FRONTSPIEGEL, HEIZBAR		
	F6T MIRRORCAM		
	F5L SONNENBLLENDE AUSSEN, TRANSPARENT		
	F5Y A–SAEULENVERKLEIDUNG		
	F6Q DRUCKLUFTHORN		
	FOF SEITENMODUL, N3 FAHRZEUG		
	F8B 2 FERNBEDIENUNGSSCHLUESSEL		
	F8E SCHLIESSANLAGE, MIT ZENTRALVERRIEGELUNG		
	F8F KOMFORTSCHLIESSANLAGE		
	F8H 2 FERNBEDIENUNGSSCHLUESSEL, EXTRA		
	FAHRERHAUS INNEN		
	D1C FAHRER -SCHWINGSITZ, KOMFORT		

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
	D1N BEIFAHRENER-FUNKTIONSSITZ		
	D2N SITZLEHNE, ENTRIEGELUNG, FAHRERSITZ		
	D2Y GURTKONTROLLE		
	D3Q SITZBEZUG, VELOURS, FAHRERSITZ		
	D3T SITZBEZUG, VELOURS, BEIFAHRERSITZ, MITTELSITZ		
	D8X SITZKASTEN NIEDRIG, 40 MM ABGESENKT		
	D3B KOMFORTBETT, UNTEN		
	D9A VORRUESTUNG KOMFORTBETT, OBEN, BREIT		
	D0A LEDERLENKRAD		
	S3A AIRBAG, FAHRER		
	D4T VORHANG, QUER VOR BETT (EN)		
	D4Z SONNENROLLO, SEITLICH, FAHRER- UND BEIFAHRENERSEITE		
	J8P WEGFALL VORRUESTUNG U. ANZEIGE FUER BIS ZU 4 KAMERAS		
	G5Y TACHOGRAF-KALIBRIERUNG, DIGITAL, AB WERK		
	J1M TACHOGRAF DIGITAL, 2. GENERATION, VERSION 2, ADR		
	J1S TACHOGRAFHERSTELLER VDO		
	E6Z RUECKFAHRWARNER		
	J6C MULTIMEDIA COCKPIT, INTERACTIVE		
	J6Y REMOTE ONLINE		
	J6Z VORRUESTUNG MERCEDES-BENZ TRUCK APP PORTAL		
	J2G DIGITALES RADIO		
	J2K LAUTSPRECHER, 2 -WEGE -SYSTEM		
	J2U NAVIGATIONSSYSTEM		
	E4B SCHNITTSTELLE, FLOTTENMANAGEMENTSYSTEM FMS		
	J3U VORAUSSETZUNG FLEETBOARD MANAGER APP		
	J3V TRUCK DATA CENTER 7		
	J8Y VORRUESTUNG FUER TRUCK DATA CENTER 7		
	J9D VORRUESTUNG FUER MAUTERFASSUNG		
	O0T TRUCKLIVE		
	J2Y CB-FUNK, 24V		
	E3E ZUSATZSTECKDOSE 12 V/15 A, BEIFAHRENERFUSSRAUM		
	E3S POWER-STECKDOSE 24 V/25 A, BEIFAHRENERFUSSRAUM		
	E2J SICHERUNGSAUTOMATEN		
	E5H SCHALTER NACHTFAHRLICHT		
	E9G VORRUESTUNG FUER ELEKTRISCHE GERAETE		
	D6M WARMWASSER-ZUSATZHEIZUNG, FAHRERHAUS		
	D6I RESTWAERMENUTZUNG		
	D6F KLIMAAANLAGE		
	D7G STAUFACHDECKEL, FAHRER- UND BEIFAHRENERSEITE		
	D7J SCHUBLADEN, UNTER BETT		
	D7R ABLAGENKLAPPEN, UEBER FRONTSCHIEBE		
	Y1T NOTEBOOK-HALTER		
	Y1X KUEHLSCHRANK, IN SCHUBLADE, UNTER BETT		
	D0S DRUCKLUFTANSCHLUSS, IM FAHRERHAUS		
	ELEKTRIK / ELEKTRONIK		
	EIC BATTERIEN 2 X 12 V/220 AH, WARTUNGSARM		
	E1U GENERATOR, GEREGLT 24-30 V/100 A		
	E0W HOCHLASTPARAMETER LEVEL 2		

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
	E4D AUFBAUSCHNITTSTELLE, HINTER FAHRERHAUS		
	E5A SCHALTER NR. 1 FUER FREMDAUFBAU -ELEKTRIK		
	E5B SCHALTER NR. 2FUER FREMDAUFBAU -ELEKTRIK		
	E5C SCHALTER NR. 3FUER FREMDAUFBAU -ELEKTRIK		
	E5L STECKPLATZ FUER 4 ZUSAETZLICHE SCHALTER		
	E7F KABELFERNBEDIENUNG FUER LUFTFEDERUNG		
	E3W PSM 2. GENERATION		
	E4C ZUSATZFUNKTIONEN, FUER AUFBAUHERSTELLER		
	E6A ANHAENGERSTECKDOSE 24 V, 15-POLIG		
	L1C LED-TAGFAHRLICHT		
	L1D AUTOMATISCHES AUF-/ABBLEND- UND ABBLENDLICHT		
	L1G LED-HAUPTSCHEINWERFER		
	L3Z SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE		
	L1H NEBELSCHEINWERFER, HALOGEN		
	L1P LED-RUECKLEUCHTEN		
	L2H SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN, BLINKEND		
	L2T 2 LED-RUNDUM-KENNLEUCHTEN SICHT GGF. GERINGER 360°		
	L1W LED-BLINKER IN LICHTSIGNATUR		
	LOA BELEUCHTUNGSVORSCHRIFT, NACH UN -R 48.06		
	S5A GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER 90 KM/H / 56 MPH, ECE		
	G0T PREDICTIVE POWERTRAIN CONTROL		
	S1D STABILITAETSREGEL-ASSISTENT (ESP)		
	S1H SPURHALTE-ASSISTENT		
	S1I ABSTANDSHALTE-ASSISTENT		
	S1L AUFMERKSAMKEITS-ASSISTENT		
	S1O VERKEHRSZEICHEN-ASSISTENT		
	S1W ACTIVE BRAKE ASSIST 5		
	S1X ACTIVE SIDE GUARD ASSIST		
	S5Z TEMPOMAT		
	E4W ANFAHRHILFE, GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG 30 KM/H		
	WEITERE LIEFERUMFAENGE		
	O3D SAFETY PACK, OHNE WANKREGELUNG		
	O3I SIGHT PACKAGE, MIT LED-SCHEINWERFER		
	O7V MEDIA PACKAGE		
	O8K DRIVING PACKAGE		
	MOC UNTERSCHALE, GEGEN STAUBAUFWIRBELUNG		
	MOQ GERAUEUSCHVORSCHRIFT, NACH UN -R 51.03 STUFE 2		
	X2M NACHWEUIS, LAERM-UND ABGASVERHALTEN NACH CEMT		
	X2N HINWEISSCHILD "L", NACHTFAHRTVERBOT OESTERREICH		
	S8A VERBANDTASCHE		
	S8C WARNDREIECK		
	S8D WARNLAMPE		
	S8E WARNWESTE		
	Y4Y REIFENFUELLSCHLAUCH		
	Y4Z DRUCKLUFTPISTOLE, MIT SCHLAUCH		
	Y4H HALTER, FUER UNTERLEGKEIL		
	Y4J 2 UNTERLEGKEILE		
	D0L RAUCHER-PAKET		

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
	O7L CHROM PAKET, INTERIEUR		
	V0S FAHRZEUGKLASSE N3		
	V7A AUFBAUART STANDARD-/BAUSTOFFPRITSCH		
	V8A FAHRGESTELLNUMMER FIN		
	X2S PRUEFBUCH		
	X2Y ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG, TEIL II, VORBEREITET		
	X30 MERCEDES -BENZ ONROADSERVICE		
	X3W ATS-GEWAHRLEISTUNG NACH AGB, 3 JAHRE/450.000 KM		
	V9G TECHNISCHE AENDERUNGEN MODELLJAHR OKTOBER		
	X2A TYPKENNZEICHEN, GEMAESS GEWICHTSVARIANTE		
	X2E TYPSCCHILD, EU		
	Z5X LINKSLENKER		
	Z5Y FAHRZEUG, FUER RECHTSVERKEHR		