



Lieferumfang Ladekran CRANAB TZ13.2 mit Hochsitz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1315	CRANAB Ladekran TZ13 mit Hochsitz Ausführung gemäß CE – Richtlinie (EN 12999 HC1-S4-U5) Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist. Grundgerät : TZ13 LKW-Ladekran für Holzeinsatz Schwenkbereich 425° Kniehebelsystem am ersten Ausleger (Hubarm) Doppelschwenkwerk im Ölbad und Endlagendämpfung, im Ausschubkasten integriert Schlauchführung extern um die der Säule Hochsitz mittig hinter der Kransäule montiert, mit Aufstieg Steuerung: 2 Kreuzhebel + 2 Fußpedale Ein- oder Zweikreis-Hydraulikanlage mit Hochdruckfiltern verrohrt Steueranlage für Anbaugeräte mit innenliegender Schlauchführung im Haupt- und Knickarm Arbeitsbereich über dem Pendelbalken, Totpunkt über der Abstützung Hub- und Knickzylinderschutz in stabiler Stahlausführung Armablage rechts Abstützung beidseitig hydraulisch ausfahrbar, Abstützweite 3.900 mm Stützbeinlänge 855mm, 670mm ausfahrbar Befestigungsbriden 1.000mm Standardfarbe RAL 3020 rot, Zylinder, Aufstieg und Sitz schwarz Bordspannung, Standard 24V	1,00	Stk.
1315.2.09	TZ13.2 Cranab Grundgerät mit NHY 5+4 » Doppelteleskop, hydr. Reichweite 10,45m - Zweikreis-Hydraulik -	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de – info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
T0.N1 5+4	Version NHY 5+4 Hochsitzkran mit 2 Steuerblöcken neben dem Sitz, 2+2 Kreuzhebeln/Pedale Manuelle Stützensteuerung CE-Ausstattung NHY 5+4, Not-Halt, Druckanzeige, Transportstellungsüberwachung mit Anzeige im Fahrerhaus, Sitzkontakt, Blockierung der Stützensteuerung während des Kranbetriebs	1,00	Stk.
	HOCHSITZ-A Position Hochsitz: mittig hinter der Kransäule montiert	1,00	Stk.
BASE-A	Position der Kransäule Säule links, Ablageposition rechts	1,00	Stk.
C.80.02.A	Totpunkt über dem Kranabstützträger (Fassi Standard)	1,00	Stk.
C2+2	Steuerung Standard: 2 Kreuzhebel und 2 Fußpedale, 2+2	1,00	Stk.
01.56.13	Abstützzyylinder manuell schwenkbar, 45°, Schwenkrichtung vom Pendelbalken weg	1,00	Stk.
C04.18	Sitzheizung	1,00	Stk.
96.B2	Bedienpanel für Motor Start/stop & Drehzahl +/-, Beleuchtung, Sitzheizung	1,00	Stk.
C96.A5	LED am Knickarm montiert, ein Scheinwerfer pro Seite	1,00	Stk.
C96.A4	LED am Hochsitz montiert	1,00	Stk.
C95.33	Sonderfarbe MAN 9522 Silber Metallic	1,00	Stk.
T0.02.13	Mehrpreis für Zinkgrundierung der Stahlbauteile und Kniehebel (ohne Zylinder) KTL-Beschichtung an den Ausschüben und Abstützungen, Stärke 70m	1,00	Stk.
95.89.13	Mehrpreis für Edelstahl-Schrauben und Edelstahl-Rohrschellen	1,00	Stk.
95.85.13	Mehrpreis für Dinitrol Anwendung (Hohlräume)	1,00	Stk.
95.90.13	Mehrpreis für doppelte Stärke der Nickelbeschichtung der Bolzen	1,00	Stk.
P0.18	Obere Aufhängung 80-184 HD mit unterem Bolzen, für GV12Y	1,00	Stk.
P0.10	Rotator endlos GV12 Y (Standard)	1,00	Stk.
13.B4	Schlauch-KIT zwischen Kranspitze und Rotator	1,00	Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
P0.07	Holzgreifer CT40 Öffnungsweite: max. 1.978mm, 262kg	1,00	Stk.