

LKW Fuso Canter GSR 7C18 4x2 Radstand 2800mm, Sitzplätze 3

Modell: Fuso Canter

Fahrzeugtyp: 7C18

Baumuster: 46925312

Fahrzeugart: Fahrgestell

Fahrerhaus: Comfort-Einzelkabine

Motorleistung: 129 kW (175PS)

Radstand: 2800 mm

Zul. Gesamtgew 7490 kg

Lenkertyp: links

Lackierung:

Fahrerhaus:

MB 0400 naturweiß

Fahrzeugausstattung:

Fahrgestellausführung

Canter Produktgruppencode Serie

Canter Generationencode Serie

Motor

Motor, R4, 110 kW (150 PS), 2620/min Serie

OM5 Motorausführung, Euro VI OBD Step E, Canter Serie

Motor, Start-/Stopp-Anlage Serie

VA6 Handfahrgeber Motordrehzahl

VB1 Halterung und Verbauung Handfahrgeber

Kupplung & Getriebe

Manuelles Schaltgetriebe Serie

NQ7 Getriebenebenantrieb, 200 Nm, für Hydraulikpumpe

Achsen & Aufhängung

A86 Differentialsperre mit begrenztem Schlupf

Achsübersetzung $i = 4,875$ Serie

Stabilisator Vorderachse Serie

Räder & Reifen

RN2 Stahlfelge 17.5 x 6.00 Serie

Ventlverlängerung für Doppelbereifung Serie

Radmitenabdeckungen (Kunststof) Serie

RR9 Ersatzradhalterung, doppelt gesichert Serie

Reifendruck-Überwachungssystem Serie

Active Brake Assist 6 Serie

Ersatzrad/Ersatzradfelge Serie

RM5 Traktorsreifen, hinten Serie

1.A. C27MJC 1F 2x 205/75 R17,5 Regio rundum Contnental Hybrid LS3 -.-

2.A. C27MLB 1F 4x 205/75 R17,5 Regio Antrieb Contnental Hybrid LD3 -.-

C27MJC 1F 1x 205/75 R17,5 Regio rundum Contnental Hybrid LS3 -.-

Rahmen & Rahmenanbauteile

Chassis-Leiterrahmen, verstärkt Serie

CR8 Aufaukonsolen am Fahrzeugrahmen Serie

Haupttank 100 Liter Serie

Stoßfänger, 3-teilig (Kunststof/Stahl) Serie

CO1 Heckunterfahrschutz, bis 2300 mm

Bremsanlage

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) Serie

Scheibenbremse an VA+HA m.elekt.Verschleißanzeige Serie

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung Serie

Fahrerhaus Außen

Comfort-Einzelkabine Serie

Fahrerhaus, kippbar Serie

VB4 Spiegelhalter mittellang inkl. Weitwinkelspiegel

F62 Rückspiegel, beheizt Serie

Zentralverriegelung, mit Smart-Key Serie

Wegfahrsperrung, mit Transponder Serie

Fahrerhaus Innen

Armlehne Fahrersitz Serie

SH6 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Horizontalfederung Serie

Beifahrersitz, 2-Sitzer Serie
Warneinrichtung für Sicherheitsgurte Serie
Isringhausen Sitze, Stoff schwarz Serie
Lenksäulenhalter in Höhe und Neigung verstellbar Serie
Multifunktionslenkrad Serie
SA5 Airbag, Fahrer Serie
Bodenbelag Vinyl Serie
Sonnenblende, Fahrer- u. Beifahrerseite (i.d. Kabine) Serie
Fensterheber für Fahrer-/Beifahrertür, elektrisch Serie
LCD Kombi-Instrument Einheit Serie
Tachograf, digital 4.1 (2 Fahrer) Serie
Tachometer (mph und km/h) Serie
Vehicle Cyber Security Serie
JW0 Rückfahrwarner Serie
Rückfahrkamera Serie
Schnittstelle für Alkoholtester Serie
Touchscreen DAB Radio (6.95") Apple CarPlay, Android Serie
Betriebsspannung Grundfahrzeug, 12V Serie
Notbremslicht Serie
H07 Klimaautomat
Cupholder Serie
Ablage über Windschutzscheibe, 1 Fach Serie
Einstiegshilfe (Grif) an Fahrer- u. Beifahrerseite Serie

Elektrik / Elektronik

OV6 Batterieabdeckung, einfach quer Serie
QQ0 Verbauung Steckdose ab Werk mit AHK Kugelkopf
LED-Tagfahrlicht Serie
Nebelscheinwerfer LED Serie
LH9 LED Frontscheinwerfer Serie
Umrissleuchten (nach ECE R7) Serie
Seitliche Blinkleuchten Serie
Lichtautomat mit Lichtsensor Serie

Fernlichtassistent (Intelligent Headlight Control) Serie

Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG Serie

Frontschutz-Assistent Serie

Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent Serie

Aufmerksamkeits-Assistent Serie

Totwinkel-Assistent Serie

Notbrems-Assistenzsystem (AEBS) Serie

Spurhalteassistent (LDWS) Serie

Weitere Lieferumfänge

YT7 Sicherheitspaket Canter inkl. Fußmatten Serie

YT8 Ventlverlängerung Serie

C60 Kennzeichenhalter, vorne Serie

EX5 Anhängersteckdose mit Elektrosatz

OT0 Mastercode Scatolini Serie

X31 Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet Serie

XM1 Handbuch für digitalen Tachograf, deutsch Serie

XT3 Hinweisaufleber Deutschland Serie

XU1 Bedienungsanleitung, deutsch Serie

Weitere Sachverhalte

Ablieferkontrolle für LKW Fuso Canter

Ladekran FASSI F70B.1.24 e-dynamic

Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999)

Grundgerät : F70B.1 e-dynamic

Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen,

wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist.

Grundgerät : F70B.1 e-dynamic

Schwenkbereich 400°

sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend

Kolbenstangen hartverchromt

Einfachkniehebelsystem elektronische Überlastabschaltvorrichtung mit FX500

Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)

FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II

6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display und XP-System

Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile

Steuerblock mit 5 Steuerventilen, einseitig bedienbar

separater Hydrauliktank (33l) mit Filter, am Kransockel montiert

beidseitig ausziehbar, Abstützweite 3,30m, hydraulische

Abstützung 45° und 180° schwenkbar

Zylinder in Standardausführung "S" - Länge 'A' 615 mm, Länge 'B' 400 mm

Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert

Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 410mm)

Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt

Totpunkt über dem Abstützträger

08.B6 FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-P

06.94 Fassi RCS Funk maxi - 6 Linearhebeln

97.17 IE742 Anschlussbox

AV.12 Bordspannung 12V

08.D3 Digitale Schwenkwinkelkontrolle

80.02 Totpunkt versetzen

0711.01.18 Sonderabstützung, Abstützweite 4,95m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC

0711.09.16 mechanische Armverlängerung P » Hub 1,55 m (15,0kg) inkl. ÜLA

96.03 Ölkühler Typ 60/12 max. 60l Pumpenleistung

95.89 Mehrpreis für Edelstahl-Schrauben und Edelstahl-Rohrschellen

95.85 Mehrpreis für Dinitrol Anwendung (Hohlräume)

04.T0.99 Zinkgrundierung für F65B.0, F70B.0, » F65B.1, F70B.1

OPFA LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm montiert

Arbeitsscheinwerfer über Schalter, nahe Steuerblock, bedienbar

OPFA Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)

Nur in Verbindung mit Arbeitsscheinwerfer

OPFA LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)

OPFA Zusatzabstützträger manuell ausziehbar, Abstützweite 3,60 m

Die Vorbereitung für die Ansteuerung des ZA ist Serie im Kranlieferumfang)

(210802ME/CE) / 2 Abstützzylinder kurz (86988C), Hub 455mm - Ø Abstützplatten 180mm

LKW Ladepritsche für FUSO 7C15/18 RS2800 mit Heckkran

ZA F240292-3

Brückenmaße:

ca. lichte Innen: 2920 mm lang x 2130 mm breit

ca. außen: 3100 mm lang x 2200 mm breit

500 mm Bordwandhöhe

600 mm Vorderwandhöhe

Unterbau:

Stahlprofilkonstruktion in Leichtbauweise nach den Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers.

Umlaufendes, abgeschrägtes und gelochtes Bodenrahmenprofil mit Zurrpunkten bis 1.500 daN.

Stapleranfahrschutz:

umlaufender Aluminium-Rammschutz zwischen den Scharnieren, als Staplerfahrschutz: am Bodenrahmenprofil.

Boden:

Boden aus 21 mm starken, vielschichtig verleimten, wasserfesten Sperrholzplatten, beidseitig filmbeschichtet (obere Seite mit Siebdruckoberfläche - rutschsicher) mit Nut und Federverbindung.

Rungen:

Eloxierte Eckrungen, vorne und hinten feststehend

Bordwände:

Eloxierte Aluminium-Bordwände

Bordwandhöhe 500 mm.

Bordwände im Bereich der ausziehbaren Zusatzabstützung geteilt

Alle Bordwände sind mit zahlreichen verzinkten Scharnieren versehen.

Die Bordwände sind senkrecht zu den Rungen mit Kunststoff-Dichtung abgedichtet.

1 verstellbarer Klaptritt innen in linker Seitenwand.

Heckbordwand feststehend

Vorderwand:

Eloxierte Aluminium-Vorderwand mit 2 stabilen Vorderwandstützen.

Vorderwandhöhe 600 mm.

Kein Vorstehen der Rungen, so dass die Paletten problemlos ein- und ausgeschoben werden können.

Lackierung:

Unterbau und Bodenrahmenprofil komplett verzinkt, unlackiert.

Bordwände und Rungen eloxiert, unlackiert.

Sonstiges/ Montagen/ Abnahmen

Kranhilfsrahmen hinter dem Fahrerhaus passend für Krane bis 8-mto

Montage Kranhilfsrahmen und Pritsche

Montage Ladekranes hinter das Fahrerhaus

Montage der beigegebenen ausziehbaren Zusatzabstützung

Lieferung der Hydraulikölfüllung mineralisch

Anschluss Armhöhenwarneinrichtung im Fahrerhaus

Halterung für 4 Unterlegplatten

Netzhaken unter der Pritsche

1 Satz Kunststoff-Kotflügel incl. Spritzschutzsystem

2 Unterlegkeile mit Halter

Seitenmarkierungsleuchten nach § 51 a Abs. 6 StVZO

seitlicher Anfahrerschutz nach § 32 c StVZO, 1-reihig

UVV-Standsicherheitsprüfung Ladekran

Parametrierung Abstützweitenüberwachung Ladekran

TÜV-Abnahme nach EG-Richtlinie

Hydraulikpumpe SUNFAB SAP-034 R -N-DL4-L35-S0S-000

inklusive Sauganschluß 45° gebogen DN38/45 23034R/20100

Unterlegplatte für Kranabstützung 300x300x30mm