Lieferumfang Fassi

Konsi-Fahrzeug Stralis AD 200X54, X-WAY MY2020

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1251	**FASSI Ladekran F125A.1 xe-dynamic**	1,00	Stk.

Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) HD5!S2
Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen,
wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde
und zur Inbetriebnahme bereit ist.

Grundgerät : F125A.1 xe-dynamic

Schwenkbereich 410°
sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend
Kolbenstangen hartverchromt
Einfachkniehebelsystem mit **PROLINK** (überstreckbarer Knickarm bis 15°)
elektronische Überlastabschalteinrichtung mit FX500
6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit
Display, ADC und XP-System
Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)
FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II
Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile
Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar
beidseitig ausziehbar, Abstützweite 3,92m, hydraulische
Abstützung 33° und 180° schwenkbar – CE, inkl. M.O.L.
Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert
Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz **!** 500mm)
Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt
Totpunkt über dem Abstützträger
Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1251.D.00	**F125AC.1.24 xe-dynamic » Grundgerät**	1,00	Stk.
08.B3	**FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-S/II**	1,00	Stk.
08.D3	**Digitale Schwenkwinkelkontrolle**	1,00	Stk.
97.17	**IE742 Anschlußbox**	1,00	Stk.
06.91	**Fassi RCS Funk mini - 6 Linearhebeln**	1,00	Stk.
1251.01.05	**Sonderabstützung, Abstützweite 4,90m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC**	1,00	Stk.
01.25	**Stützensteuerung über Funk bedienbar**	1,00	Stk.
1251.4.13.17	**Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen / xe-dynamic**	1,00	Stk.
1251STBV	**Stützbeinverlängerung, 150mm, 2 Stück. » Ab Aufbauhöhe von 900mm bis 1.050mm**	1,00	Stk.
08.32	**Schwenkventil, nur für Krane mit Zahnstange und Ritzel**	1,00	Stk.
96.45	**Arbeitsscheinwerfer über Display oder Funk bedienbar**	1,00	Stk.
96.A2	**1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert**	1,00	Stk.
96.A7	**LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)**	1,00	Stk.
96.04	**Ölkühler Typ 60/24 max. 60l Pumpenleistung**	1,00	Stk.
95.89	**Mehrpreis für Edelstahl-Schrauben und Edelstahl-Rohrschellen**	1,00	Stk.
95.85	**Mehrpreis für Dinitrol Anwendung (Hohlräume)**	1,00	Stk.
01.T0.04	**Zinkgrundierung von F85B.1 bis F130A.0 für .23 und .24 Versionen**	1,00	Stk.
NL-40x40x4	**Abstützplatte 400x40**	2,00	Stk.
NL-E-400-1x	**Abstützplatten-Halterung-Edelstahl eine Platte 400 inkl. Sicherung Edelstahl**	2,00	Stk.
Alu-Tank 100L	**Aluminium Öltank, 100L » Bestehend aus:**	1,00	Stk.
NSOA0100040T200	**T20 Aluminium Öltank, 100L**	1,00	Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
AFO0SEM19512510	**Rücklauffilter ohne Belüftung MPH250 » Anschlüsse = 1.1/4"**	1,00	Stk.
AIL0VISLIQ25400	**Füllstandanzeige FSA 254 » Stufenlos mit M12 Befestigung**	1,00	Stk.
AKMISLT50644T20	**Montage-KIT für 100L Öltank**	1,00	Stk.
ARUAVASFF200P25	**Absperrkugelhahn P-NW64 (2") » mit Butterfly Handgriff**	1,00	Stk.
KM604-350c	**KOMPLETTPAKET GRABGREIFER KM604 » Nenninhalt 350l** Paket beinhaltet: 1.Eine Zweischalengreifer KM604 Inhalt 350 Liter Baubreite 650mm Schraubbare Baggerzähne Druckbegrenzungs- und Rückschlagventile 2.Hydraulischer Drehmotor KM04 F140-30V Traglast axial 4500 kg 3.Obere Aufhängung KM 501	1,00	Stk.
9999	**Montage beigestellten Fassi Ladekran F125AC.1.24 und Zubehöhr:** **FAHRGESTELLDATEN DES AUFBAUFAHRGESTELL:** Fahrzeugfabrikat:**Iveco Nutzfahrzeuge AG** LKW-Typ: **Stralis AD 200X54 X-Way MY2020** Radstand: **3800 mm** Radformel:**4x2** Fahrerhaus:**ActivDay (AD)** Federung VA/HA:**Blatt / Blatt** zul. Gewichte VA/HA: **9000 / 11500 kg** zul. Gesamtgewicht:**18000 kg** **AUFBAUABMESSUNGEN:** Außenmaße des Aufbaus: ca. 4200 x 2550 mm Ladefläche im Lichten:**ca. 4000 x 2420 mm** Vorderwand Höhe / Stärke / Dicke / Material: ca. 1200 mm / 60 mm Seitenwände Höhe / Stärke / Dicke / Material / Art: ca. 600 mm / 40 mm Rückwand Höhe / Stärke / Dicke / Material / Art: ca. 600 mm / 40 mm Aufsatzwände: Bodenstärke / Material: ca.5 mm / VS100 Unterbauhöhe bis O.K. Boden:ca. 360 mm **FARBTÖNE UND OBERFLÄCHENSCHUTZ:** Hilfs- bzw. Kipprahmen:RAL 9011 graphitschwarz/ lackiert LKW-Ladekran:RAL 3020 verkehrsrot/ lackiert LKW-Ladekran Anbauwerkzeug:RAL 9011 graphitschwarz/ lackiert	1,00	Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit

Gerätemontage
LKW-Ladekran **frontseitig**
Montage manuell hochschwenkbare **Abstützungen** auf ein zur Kranmontage vorbereitetes Fahrgestell, Ladekran Größenkl. 11 - 15 mto.

Beilackierungdes Montagebereiches Front nach
Anpassung und vor Montage des LKW-Ladekran, Farbton angepasst an Montagebereich.

Montage Elektrik bei Ladekran frontseitig.
Verkabelung der Ladekranversorgung und Ladekran-
steuerung bis zu den Schnittstellen am Fahrgestell.

Montage des kompletten **Hydrauliksystem** in bzw. am Fahrzeug o. Aufbaulösung
für Ladekranbetrieb frontseitig mit Konstantpumpe,
Ölbehälter amLadekransockel.
Montage / Nachrüstung beigestellter Ausrüstung **Zusatzfunktionen** an der Knickarmspitze
inkl. Schlauchführung am Kranausleger.

Montage beigestellten Anbauwerkzeug (Greifer) mit (inkl.) Erneuerung
der oberen Aufhängung und. Verlegung der neuen Verbindungsschläuche
mit zusätzlicher Schutzummantelung sowie Montage und Anpassung d. **Anbauwerkzeuges**
(z.B Greifer) an die Knickarmspitze des LKW-Ladekran.

Montage Singleleer- / Transporthalterungen für2 Stück Aufsteckteller
oder Unterlegplatten im Bereich der Abstützungen am Fahrzeug.

Umfang Fahrgestell Zubehör StVZO
Fahrgestell Anbauteile StVZO, HA Kotflügel, heckseitiger Unterfahrschutz,
usw. sind Umfang des Fahrgestells, nicht Umfang Aufbauleistung.

Umfang Fahrgestell Zubehöhr Anbauteile

Staukasten Kunststoff montiert,
Abm. eingepasst in vorhandenen Freiraum,
Drehriegelverschluss, umlaufend Deckel mit Dichtung, Farbton kunststoffschwarz,
Montagepos. wenn nicht anderst angegeben nach vorhandenen Freiraum seitlich
am Fahrzeug bzw. Aufbau.

Einlegeboden Staukasten (Siebdruck 12 mm)

Umfang Fahrgestell Zubehöhr Elektrik
Ohne Umfang Zubehör Elektrik, z.B. Blitz- und Arbeitsleuchten, usw.

Umfang Fahrgestell Änderungen/Umbauten
Ohne Umfang Änderungsarbeiten am Fahrgestell, z.B. versetzen von Anbauteilen. Das Fahrgestell wird aufbaubereit angeliefert.

Umfang Einstellungen und Abnahmen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit

Parametrierung & Einstellung Iveco Fahrzeug- elektronik für die Funktionen Aufbaulösung durch, Leistung durch autorisierte Fahrgestellhersteller Servicewerkstatt.

Geräteeinstellung Abstützüberwachung FSC-M und UVV-Erstabnahme nach VBG 14
mitStandsicherheitsprobe durch den TÜV-Hebezeuge,
inklusive Dokumentätion Eintrag im Prüfbuch.

DEKRA / TÜV Abnahme §13 Neufahrzeug
inkl. Erstellung Zulassungsgutachten.

Dokumentationspaket
Fahrgestell, Kippaufbau,Ladekran und Kommunalhydraulik, bestehend aus: Beschilderung in deutsch, Herstellerbescheinigung, EG-Konformitätsbescheinigung, Bedienungs- und Wartungsanleitung, Prüf- bzw. Kundendienstbuch.