

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26****FASSI Deutschland GmbH**Frankfurter Straße 6
63584 Gründau+49 6051 91210
info@fassi.de
www.fassi.de**Michael Reinisch**

Vertriebsinnendienst

+49 6051 9121101
verkauf@fassi.de**Erforderliche Fahrgestell-Mindestausstattung:**

(MAN Fahrerhaus NN, Radstand 4.800mm, Überhang 2.600mm)

0P6WH	Bau
0P2R2	090 Kranaufbau
0P4F0	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz

Abgasanlage, Luftansaugung

0P1BH	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts
0P0BL	Auspuff Bodenauslass
0P0AY	Luftansaugung hinter Fahrerhaus

Batteriekästen, Batterien, Generator

0PGB1	2 Batterien 12V, 180AH
-------	------------------------

Tank und Treibstoffleitung

0P4ED	400L Tank rechts
-------	------------------

Rahmenanbauteile

0P1FG	ohne Unterfahrschutz seitlich
0P1FD	Unterfahrschutz, hinten, rund

Achsführung und Federung

0P1KU	Parametrierung VASC für Fahrniveau ab 20km/h
0P1KQ	Absenkung Luftfederung bei Kranbetrieb automatisch
0PH00	Manuelle und automatische Unterdrückung Niveauregulierung

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26****Fahrerhaus**

0P2DL Fahrerhaus NN

Licht- und Signaltöne am FH außen:

0P2A2 Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum

Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten

0P0K8 Vorbereitung Motor Start, Stopp unter Frontklappe
0P1DD Schnittstelle Stromversorgung hinter Frontklappe
0P1XU Schnittstelle für digitalen Datenaustausch
0P2J3 Schnittstelle für Fahrzeugdaten
0PHDP Vorbereitung für Kranaufbau hinten
0PINX Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung
0PJBE Schnittstelle für erweiterte Signalausgabe EIO
0PKAS Vorbereitung für Kamera
0P2NA Schnittstelle für Datenaustausch mit Aufbau (KSM) und
Motorzwischenfrequenzregelung (ZDR)

Schnittstellen zu Anhänger

0PKAI Anhängerkupplung an Schlussquerträger, RINGFEDER Typ RF40/G150B

Nebenantriebe

0P4S1 Nebenantrieb Getriebeabhängig Typ NTX Lage 3:30
0P4VJ Nebenantrieb Getriebeabhängig, Dauerbetrieb
0P4X9 Nebenantrieb Getriebeabhängig, schaltbar
0P4VR Ohne Lüfterrad für Nebenantrieb
0P4WO Funktionsparameter Standbetrieb
0P4VU Getriebeblockierung
0P4X0 Branchenparametrierung

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26****Sonstiges**

0P0Y6	Rahmenstärke 8mm
P1LD	Stabilisator Vorderachse
0P1LA	Stabilisator Hinterachse
0P1LL	Stabilisator Nachlaufachse
0P5ER/0P5KV/0P5C3	Vorderachse 8,5t (Tech und Nat. Zu)
0P5CD	Nachlaufachse 8t

Anhängerkupplung am Schlussquerträger (D40)

0P1NX	2-Leitung-Anhänger-Bremsanschluss, Rahmenende, links, Standardkupplung
0P1OM	Anhängersteckdose, Rahmenende, 24V, 15-polig
0P1O8	Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), Rahmenende