

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26****FASSI Deutschland GmbH**Frankfurter Straße 6
63584 Gründau+49 6051 91210
info@fassi.de
www.fassi.de**Michael Reinisch**

Vertriebsinnendienst

+49 6051 9121101
verkauf@fassi.de**Erforderliche Fahrgestell-Mindestausstattung:**

(Mercedes Benz L – Fahrerhaus, Radstand 4.900mm, Überhang 2.550mm)

Abschnitt A

A1D	Vorderachse 8t
A1E	Vorderachse 9t (Empfehlung)
A1Z	Vorderachse, gekröpfte Ausführung
A2E	Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0t
A4T	Nachlaufachse 8t

Abschnitt B

B5L	Anhänger-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic + Standard
-----	--

Abschnitt C

C7J	Batterieträger, Batterien nebeneinander
C8C	Hinterachs-Kotflügel, 2500mm Fahrzeugbreite
C8H	Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
C5P	Rahmen verschraubt
C5T	Rahmenverstärkung
CRC	Rahmenstärke 8mm
C6Q	Stabilisator Vorderachse
C6U	Zusatzstabilisator hinten

Abschnitt E

E1C	Batterien 2x12V/220 Ah, wartungsarm
E3W	PSM 2. Generation
E4C	Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
E4D	Aufbauschnittstelle, hinter Fahrerhaus
E5A	Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
E5B	Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
E6A	Anhängersteckdose 24V, 15-polig
E9G	Vorrüstung für elektrische Geräte
E4E	Motor-Start-Stopp für ABH

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26****Abschnitt G**

G2B	Getriebe G 211-12/14,93-1,0
G5G	Mercedes PowerShift 3

Abschnitt I

I6X	Luftfederung, Hinterachse
-----	---------------------------

Abschnitt K

K0U	Haupttank, rechts
K4J	Tank 390l, rechts, 650 x 700 x 1000mm, Alu

Abschnitt L

L3K	1 LED Arbeitsscheinwerfer, Fhs. Rückwand
-----	--

Abschnitt M

M8A	Luftansaugung von vorne
-----	-------------------------

Abschnitt N

N1Q	Nebenantrieb MB 124-10c
N6K	Getriebesperre für Nebenantrieb
N6Z	Getriebeölkühlung

Abschnitt O

O2P	HC, Getriebe-NA unter Rahmenoberkante
-----	---------------------------------------

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26****Abschnitt Q**

Q34	Rahmenabsenkung mit Balg- Restdrucksteuerung
Q7F	Anhängerkupplung Komfort, D40
Q8G	Handhebel, unten für Anhängerkupplung

Abschnitt V

V10	Actros S/M Fahrerhaus
V2F	Actros S/M Fahrerhaus Modellgeneration 5
V6I	Mindestausstattung, Baustoffverteilerfahrzeug
V7A	Aufbauart Standard-/Baustoffpritsche

Abschnitt Z

Z5M	Nebenantrieb einfach
Z5S	Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante