



Lagergerät F205S.1.2, S/N 2009-0003

Standort: Himmelkron

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
2207	FASSI Ladekran F205S Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist. Grundgerät : F205S Schwenkbereich 420° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500 - System Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile Einfachkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 8°) Sitz an der Säule mit Kreuz- und Fußhebelsteuerung Vorbereitung für Motor Start / Stop und Drehzahl +/- 2 Zusatzfunktionen inkl. Schlauchführungen Ölkühler Typ 120/24 bis max. 120l Pumpenleistung für 24V "Extra Fast" System um die Geschwindigkeit des Kranes zu erhöhen hydr. Abstützung, beidseitig hydr. ausfahrbar, Abstützweite 6,65m Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Befestigungsbriden (kurz / 500mm) Fahrstellung: Arm waagrecht über der Pritsche Totpunkt über dem Abstützträger Achtung: Bordspannung beachten 24V	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassi.de -- info@fassi.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
2009.2.54	F205S.1.2 » Grundgerät - Einkreis-Hydraulik S900 Seriennummer 2009-0003	1,00	Stk.
08.B6	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-P	1,00	Stk.
08.D3	Digitale Schwenkwinkelkontrolle	1,00	Stk.
00.85	Vorbereitung Betrieb mit Verstellpumpe » (LS)	1,00	Stk.
95.60	Schnellgangventil für die Ausschübe	1,00	Stk.
96.02	Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung	1,00	Stk.
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.
96.20	XF-System (eXtra Flink) ermöglicht » mehrere Kranfunktionen gleichzeitig	1,00	Stk.
01.41	Lange Befestigungsbridenschrauben	1,00	Stk.
1208STBV	Stützbeinverlängerung 150mm » höhe 900mm bis 1.050mm inkl. Hilfsrahmen	1,00	Stk.
04.18	Beheizbare Sitzschale	1,00	Stk.
04.04	Leiter zum Ausziehen unter dem Sitz	1,00	Stk.
04.08	Montageposition für Hochsitz: » Hoch, inkl. längerer Schläuche	1,00	Stk.
96.B3	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Hauptarm » montiert	1,00	Stk.
95.85	Mehrpreis für Dinitrol Anwendung (Hohlräume)	1,00	Stk.
08.T0.02	Zinkgrundierung für "S" -Baustoffkrane-	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display oder Funk bedienbar	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassi.de -- info@fassi.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX