



Lagergerät F70B.1.24, S/N 0711-0235

Lieferumfang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
0711	FASSI Ladekran F70B.1 e-dynamic Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist. Grundgerät : F70B.1 e-dynamic Schwenkbereich 400° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt Einfachkniehebelsystem elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500 Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display und XP-System Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile Steuerblock mit 5 Steuerventilen,einseitig bedienbar separater Hydrauliktank (33l) mit Filter, am Kransockel montiert beidseitig ausziehbar, Abstützweite 3,30m, hydraulische Abstützung 45° und 180° schwenkbar Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Lasthaken und Befestigungsbriden Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Totpunkt über dem Abstützträger Bordspannung beachten : Standard 24V	1,00	Stk.
0711.4.00	F70B.1.24 e-dynamic » Grundgerät	1,00	Stk.
		0,00	0,00

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassi.de – info@fassi.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
08.88	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-M/1 » inkl. LMB II	1,00	Stk.
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.
06.94	Fassi RCS Funk maxi - 6 Linearhebeln	1,00	Stk.
08.D3	Digitale Schwenkwinkelkontrolle	1,00	Stk.
0711.01.12	Sonderabstützung, Abstützweite 4,95m » ausziehbar inkl. Mehrpreis FSC	1,00	Stk.
0711.09.16	mechanische Armverlängerung P » Hub 1,55 m (15,0kg) inkl. ÜLA	1,00	Stk.
96.04	Ölkühler Typ 60/24 max. 60l Pumpenleistung	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display oder Funk bedienbar	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
03.95.89	Mehrpreis für Edelstahl-Schrauben und » Edelstahl-Rohrschellen vom F65B.0 bis zum F545RA.2	1,00	Stk.
03.95.85	Mehrpreis für Dinitrol Anwendung » (Hohlräume) Vom F65B.0 bis zum F165A.0	1,00	Stk.
03.04	sep. Abstützträger ausziehbar, » Abstützweite 2,5m (60802ME/CE), mit FSC-SL2	1,00	Stk.
02.D6	2 Abstützzyylinder lang (88077L), Hub 560mm » Ø Abstützplatten 180mm	1,00	Stk.
04.T0.99	Zinkgrundierung für F65B.0, F70B.0, » F65B.1, F70B.1	1,00	Stk.