

Lieferumfang TRS 622 – F255AC.2.25

Seite 1 von 3

MAN TRS 622
TGS 28.540, 6x4-4 BL "Ladekrankenkipper"

Ausstattung

Art.-Nr.	Menge	Artikelbezeichnung
----------	-------	--------------------

2307	1	FASSI Ladekran F255A.2 xe-dynamic Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) HD5/S2 Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist. Grundgerät : F255A.2 xe-dynamic Schwenkbereich 400° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt Doppelkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°) elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500 6 Funktionen RCH- oder RCS- Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display und XP-System Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) FASSI-Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter Danfoss D850-Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar separater Hydrauliktank (180l) mit Filter, am Kransockel montiert hydraulische Abstützung, beidseitig hydr. ausfahrbar, Abstützweite 5,07m Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz/500mm) Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Totpunkt über dem Abstützträger Achtung: Bordspannung beachten / Standard 24V
------	---	--

Der Verkauf erfolgt ausschließlich aufgrund von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Ausstattung

Art.-Nr.	Menge	Artikelbezeichnung
2307.E.00	1	F255AC.2.25 xe-dynamic » Grundgerät
08.B8	1	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-S/P
08.D3	1	Digitale Schwenkwinkelkontrolle
96.02	1	Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung
97.17	1	IE742 Anschlußbox
06.S7	1	Fassi V7S Funk maxi - 6 Funktionen » mit 3 Joysticks (2-2-2)
06.8D	1	Mehrpreis für Ausführung mit » Joysticksteuerung für 6 Funktionen
D9.06	1	Mehrpreis Danfoss Steuerblock D900 » für 6 Funktionen
01.25	1	Stützensteuerung über Funk bedienbar
2307.01.18	1	Sonderabstützung, Abstützweite 6,64m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC
2307.01.10	1	180° hydr. hochschwenkbare Stützbeine / » beidseitig
2307STBV	1	Stützbeinverlängerung, 150mm, 2 Stück. » Ab Aufbauhöhe von 900mm bis 1.050mm
2307.5.13.17	1	Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen / xe-dynamic
96.66	1	Multikupplung montiert für 2 Funktionen
14.82	1	GAS (Greifer automatisch schütteln) » - nur in Verbindung mit e-active Paket
2307.01.08	1	vergrößerter Schwenkbereich auf 420°
96.99	1	Kolbenstangenschutz für Knickzylinder
08.32	1	Schwenkventil, nur für Krane mit Zahnstange und Ritzel
80.02	1	Totpunkt versetzen
96.21	1	FL-System (Full Lift) zuschaltbares » Schnellgangventil für die Ausschübe
08.G1	1	CCD - Cabin Collision Detection » (Fahrerhausschutz)
03.95.33	1	RAL Sonderfarbe 9011 Graphitschwarz
05.26	1	elektrische Vorbereitung Hochstand ohne Bedienfunktionen
00.85	1	Vorbereitung Betrieb mit Verstellpumpe » (LS)
96.45	1	Arbeitsscheinwerfer über Display oder Funk bedienbar
96.A2	1	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert
96.A7	1	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)
04.T0.06	1	Zinkgrundierung von F245A.2 bis F365RA.2,
95.85	1	Mehrpreis für Dinitrol Anwendung (Hohlräume)
95.89	1	Mehrpreis für Edelstahl-Schrauben und Edelstahl-Rohrschellen
NL-50x50x5	2	Abstützplatte 500x50
NL-E-500-1x	2	Abstützplatten-Halterung-Edelstahl eine Platte 500 inkl. Sicherung Edelstahl
KM605HPX-3	1	KOMPLETTPAKET GRABGREIFER KM605HPX Nenninhalt 350l Baubreite: 650mm Schraubbare Baggerzähne Inkl. Drehmotor KM04F Inkl. Obere Aufhängung KM501
KM685-06ho	1	KM685-06 eye / hook set 2 » Anschweißshaken (2 Stück)

Der Verkauf erfolgt ausschließlich aufgrund von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Ausstattung

Art.-Nr.	Menge	Artikelbezeichnung
9999	1	KM206 Schlauchschutz für Drehmotor
9999	1	Montage eines frachtfrei beigestellten FASSI-Ladekranes-Typ F255AC.2.25 xe-dynamic hinter das Fahrerhaus vor den kranvorbereiteten MEILLER-Werkskipperaufbau, aufgebaut auf ein ebenfalls frachtfrei beigestelltes MAN-Fahrgestell-Typ TGS 28.540 6x4-4 BL Radstand 3.600 mm + 1.400mm zul. Gesamtgewicht 26.000 kg (vorne 9.000 kg, hinten 11.500 kg + 7.500 kg) Meiller Kran-Kipper 4600x2420mm Umschaltung Kipper-Kran Meiller Hochleistungspumpe - Kranmontage des frachtfrei beigestellten Ladekranes F255AC.2.25 xe-dynamic hinter das Fahrerhaus - Anschluss Motor Start/Stop - Anschluss Armhöhenwarneinrichtung im Fahrerhaus - Montage der beigestellten Kinshofer-Greiferausrüstung, incl. Anfertigung von 4 Verbindungsschläuchen sowie entsprechenden Schnellkupplungen - Parametrierungsarbeiten LKW und Abstützweitenüberwachung - UVV-Standsicherheitsprüfung

Der Verkauf erfolgt ausschließlich aufgrund von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen