

Kennzeichen:	km-Stand:
Erstzulassung:	HU:
Hersteller:	MAN SP:
Fahrzeugtyp:	TGL 12.250 4x2 BB CH AU:
Fahrgestellnummer:	WMA04DZZ1TP338955 § 57b:

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
---------------	-------------	-------

Marrel Abrollkipper AL8 DIN
AMPLIROLL Abrollkipper - Modell AL8 DIN

Grundgerät : AL8 DIN

Ampliroll Abrollkipper mit Teleskopausschub

- Hubkraft : 8 Tonnen
- Hakenhöhe: 1570 mm - nach DIN 30722 Norm Teil 2
 - Aufnahmehaken aus Stahl fest verschweißt, mech. Schwerkraftverriegelung
- Marrel-Kippschiff wirkt als Kraftmultiplikator und ermöglicht niedrige Aufnahmehöhe
- Geringe Aufbauhöhe für optimale Schwerpunktlage des Behälters
- Hintere Führungsrollen mit hohen Führungskanten, Breite 1060 mm
- Mit durchgehender hinterer Kiplagerung
- Hydraulische Innenverriegelung, flacher Aufbau
 - Kippsicherung: Der Teleskopausschub und die hydr. Behälterverriegelung sind in der Kippstellung gesperrt
- Hydrauliksteuerung mit pneumatischer ON / OFF Regelung in der Kabine
- Hauptzylinder mit hydraulischer Dämpfung des Endanschlags
- Lasthalteventil am Hauptzylinder, alle Zylinder sind durch Rückschlagventile gesichert
- Schnellgangfunktion zum Abladen leerer Behälter
 - Die gesamte hydraulische -pneumatische- und elektrische Anlage ist seitlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
	in einem stabilen Gehäuse mit Schutzabdeckung verbaut	
999	Hydraulische Innenverriegelung	1,00 Stck
888	Anhängerhydraulik für Kippanhänger	1,00 Stck
777	Sandgestrahlt, mit ZINC Grundierung	1,00 Stck
MONTABR	Montage auf frei anzulieferndes 2-Achs-Fahrgestell mit entsprechendem Radstand und Nebenabtrieb, Rahmenüberhang einkürzen, Kupplungstraverse versetzen, Unterfahrschutz mechanisch ausziehbar, Kotflügel sind bereits fahrgestellseitig vorhanden, Netzkasten aus Lochblech, verzinkte Ausführung, anfertigen und nach Platzverhältnissen am Fahrgestell anbauen, einen Kunststoff-Werkzeugkasten nach Platzverhältnissen am Fahrzeug anbringen, Licht- und Luftanschlüsse auf Armaturenträger links montieren. Vorhandene Markierungsleuchten anschließen, zwei LED-Arbeitsscheinwerfer am Heck montieren und mit dem Rückwärtsgang verklemmen, seitliche Schutzvorrichtung einkürzen/anpassen, Besen- und Schaufelhalter montieren, Konturmarkierung am Abroller anbringen, Lackierung des Abrollkippers in MAN-Rahmenfarbe, TÜV-Abnahme.	1,00
66	Dornstikklüpfung anbauen und vorhandenen Luftanschluss rot/gelb demontieren	108k 00V 00